

## Übersicht

# Stema BMAT O2 35-36-18.2

**Artikel-Nr.:** 24919.112



### Preis

**7.066,00 €\***

7.437,50 €\* (4.99% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



## Beschreibung

Sondermodell mit Trittblech seitlich vorne u hinten und 100km/h Ausführung

- Tandem-Tieflader wahlweise mit STEMA V-Deichsel
- geschweißtes und im Tauchbad feuerverzinktes Fahrgestell aus massiven Stahlblech
- Vorder- und Seitenwand aus 3 mm starkem, geschweißtem Schwarzblech
- 20 cm hohe geschweißte Bordwände
- durchgängiger Siebdruckholzboden (18 mm dick ),
- begehbarer Stahlblech-Kotflügel für ein einfaches Auf- und Absteigen
- 2 Längsträger für optimale Lastverteilung bis zu 8 DIN-Verzurpunkte Belastung: je 1000 daN (kg), DIN EN 12640
- 2 Stahlrampen, seitlich verschiebbar (1 - 100 cm), mit zusätzlicher Gasfeder als Hebehilfe und
- Dreieckrückstrahler
- stabile Abstützung pro Rampe
- Stoßdämpfer & Auflaufbremse
- Schwerlast-Automatik Stützrad
- professionelle Markenbeleuchtung Earpoint IV mit Rückfahrscheinwerfer
- Umrißleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker (EG-Ausstattung)
- 2 Unterlegkeile inkl. Halterung
- Bereifung 195/50 R13C

Inklusive Auffahrrampen

- Abmessungen: 170 x 30 cm
- Tragkraft 2,8 t pro Paar
- Gewicht 34 kg pro Rampe
- Oberfläche aus Stahl
- Auffahrwinkel ca. 18 °
- 2170 mm Gesamthöhe mit aufklappbaren Rampen

## Produktinformationen

Bereifung:	195/50/R13
------------	------------