

Übersicht

STEMA SH 02 20-40-18.2

Artikel-Nr.: 24374.001



Preis

3.787,00 €*

~~4.207,84 €*~~ (10% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

- 100km/h Ausführung mit Stoßdämpfern eingebaut

Bordwand, Reling und Co.:

- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-ZinkBeschichtung), doppelwandig
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- 34,5 cm hoch
- stabile und langlebige Scharniere

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:

- montierte Einhängeknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

Fahrgestell und Rahmen:

- Zugkugelpkupplung mit Sicherheitsanzeige
- geschraubtes Fahrgestell

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 15 mm stark

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- mit Umrissleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- wartungsfreie Kompaktradrager
- mit Spritzschutzlappen ausgestattet
- Unterlegkeile mit Halterung

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- 8 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Alle gebremsten SySTEMA-Anhänger ab 850 kg zul. Gesamtgewicht sind serienmäßig mit Stoßdämpfern ausgerüstet. Diese Anhänger können direkt bei der Zulassungsstelle für 100 km/h zugelassen werden.

Produktinformationen

Ladefläche:	H: 350mm L: 4010mm B: 1830mm
Gesamtmaße:	L: 5680mm B: 1960mm H: 1050mm
Kategorie:	Pritschenhochlader
Zul. Gesamtgewicht:	2000kg
Nutzlast:	1463kg
Leergewicht:	537kg
Achsen:	2
Aufbau:	Stahlblech
Bremse:	ja
Bereifung:	13 Zoll
100 km/h:	ja