

Übersicht

STEMA BMAT O2 35-36-16.2 Alurampen

Artikel-Nr.: 24952.110



Preis

6.341,00 €*

6.675,00 €* (5% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

- 100km/h Stoßdämpfer eingebaut
- geschweißtes und im Tauchbad feuerverzinktes Fahrgestell aus massiven Stahlblech
- Vorder- und Seitenwand aus 3 mm starkem, geschweißtem Schwarzblech
- 20 cm hohe geschweißte Bordwände
- durchgängiger Siebdruckholzboden (18 mm dick), wahlweise mit zus. Alu-Riffelblech-Boden (3 mm dick) *
- begehbarer Stahlblech-Kotflügel für ein einfaches Auf- und Absteigen
- 2 Längsträger für optimale Lastverteilung

bis zu 8 DIN-Verzurpunkte, Belastung: je 1000 daN (kg), DIN EN 12640 *

- Dreieckrückstrahler
- stabile Abstützung pro Rampe
- Stoßdämpfer & Auflaufbremse
- Schwerlast-Automatik Stützrad
- professionelle Markenbeleuchtung Earpoint IV mit Rückfahrscheinwerfer
- Umrißleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker (EG-Ausstattung)
- 2 Unterlegkeile inkl. Halterung
- Bereifung 195/50 R13C

Inklusive Auffahrrampen-Set:

- Abmessungen: 170 x 30 cm
- Tragkraft 2,8 t pro Paar
- Gewicht 34 kg pro Rampe
- Oberfläche aus Stahl
- Auffahrwinkel ca. 18 °

Nachrüstung (optional):

- Alu-Boden
- Trittfäche für vorn und hinten
- Einstechbare Rückwand
- Schaufelauflage für V-Deichsel

Produktinformationen

Ladefläche:	H: 200mm L: 3530mm B: 1650mm
Gesamtmaße:	L: 5510mm B: 2290mm H: 2170mm
Kategorie:	Maschinentransporter
Ladehöhe:	460mm
Zul. Gesamtgewicht:	3500kg
Nutzlast:	2775kg
Leergewicht:	725kg
Achsen:	2
Bremse:	ja
Bereifung:	13 Zoll
100 km/h:	optional