

Übersicht

Unsinn UMZ 4220-35-13

Artikel-Nr.: 530598-GA



Preis

12.495,00 €*

~~14.220,00 €*~~ (12.13% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Bordwände 350 mm + Gitteraufsatz 600 mm 3 seitig hydraulische 2 Seitenkipplung und nach hinten kippbar zum beladen DUO der Kipper und Maschinentransporter mit E Hydraulik und Fernbedienung Notpumpe Pumpless, Wartungsstütze

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

Ladefläche:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, geteilt mit Stoß, rutschhemmend und wasserfest
- Stahlgitterauffahrklappe über die gesamte Breite, Höhe 850mm, mit Gasfederhubhilfe, mit Aluriffelblech geschlossen

Ladungssicherung:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 8 Zurrösen unter der Ladefläche

Bordwände:

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, dreiseitig abklappbar, abnehmbar mit versenkten Verschlüssen
- 4 steckbare Stahlecken für hohe Belastung

Hydraulik:

- Elektrohydraulik mit Funkfernbedienung im Behälter montiert, mit Batterie und Ladegerät
- Notpumpe Pumpless

Aufbau:

- Die Ladefläche ist hydraulisch nach hinten kippbar, dadurch ist ein schneller und sicherer Ladevorgang möglich.
- Hydraulische Zweiseitenkipplung für Schüttgut
- Seilwindenbock montiert

Aus zwei mach eins! Der neue DUO ist ein Pritschenhochlader mit nach hinten kippbarer Ladefläche und ein Seitenkipper zugleich. Das macht ihn zu einem echten Alleskönner auf der Baustelle. Ob ein Minibagger oder Schüttgut, mit diesem Anhänger bleiben Sie flexibel bei jeder Ladung. Die stabile Auffahrrampe für schwere Baugeräte sowie die kraftvolle Elektro-Hydraulik mit Funkfernbedienung, für ein komfortables Bedienen, bieten eine durchdachte Lösung für den Einsatz im anspruchsvollen Außenbereich.

Ehemalige Modellbezeichnung: DUO 3542-13-2040

Produktinformationen

Ladefläche:	H: 350mm L: 4260mm B: 2040mm
Gesamtmaße:	L: 5800mm B: 2130mm H: 1500mm
Kategorie:	Maschinentransporter
Ladehöhe:	640mm
Zul. Gesamtgewicht:	3500kg
Nutzlast:	2410kg
Leergewicht:	1090kg
Achsen:	2
Aufbau:	Aluminium
Bremse:	ja
Bereifung:	195/50 R13C
100 km/h:	optional