

Übersicht

Unsinn UKT -18C 3015-30- 14



Artikel-Nr.: 14048

Preis

22.090,00 €*

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Beschreibung

Rahmen:

- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für hohe Spurtreue
- Geschlossenes, komplett verschweißtes und feuerverzinktes Stahlrahmenprofil für optimale Stabilität

Stützrad:

- Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers

Aufbau:

- Thermo-Sandwich-Aufbau mit einer Wandstärke von 100 mm (Tür: 60 mm)
- Innen- und Außenschicht aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech für robuste Beanspruchung
- Elegante Außenfarbe in Weiß (RAL 9001)
- Isolierter Boden (60 mm)
- Doppelflügelige Hecktür mit Gummidichtung und Scharnieren aus Aluminium
- Kühlraumverschluss abschließbar mit zwei Schlüsseln an rechter Hecktür
- Drehstangenverschluss aus Edelstahl an linker Hecktür
- Türfeststeller aus Edelstahl
- Heckportal aus Edelstahl
- Einfassprofile aus eloxierten Aluminiumprofilen
- An drei Seiten umlaufende Scheuerleiste aus Edelstahl (Höhe: 200 mm)

Kälteaggregat:

- 1479 Watt Kälteleistung bei einer Kühlraumtemperatur von -18° C und einer Umgebungstemperatur von +30° C
- Temperaturregelbereich von -10° C bis -20° C
- 230 V 50 Hz Netzanschluss
- 1130 m³/Stunde Luftvolumenstrom Verdampfer
- Vollständig gekapseltes Aggregat mit „Outdoor“-Aluminiumhaube an der Stirnseite auf Zugdeichsel montiert
- Betrieb mit umweltfreundlichem FCKW-freiem Kältemittel
- Elektronischer Kühlstellenregler mit Abtaumanagement
- Heckrahmenheizung
- Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches Einstellen der Temperatur, abschließbar und somit vor widerrechtlicher Nutzung geschützt
- Digitale Temperaturanzeige zur einfachen Kontrolle der Kühlanhängertemperatur
- Geschützt montierte 230 V Innenbeleuchtung (Kühlraumbeleuchtung)
- Hochwertige Verarbeitung — Qualität „Made in Germany“

Ladefläche:

- Rutschfester, dauerelastischer & verschleißfester Kunststoffbodenbelag auf mehrfach verleimter Multiplexplatte (18 mm)

Elektrik:

- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten

- Kabelführung in den Längsholmen des Fahrgestells —> vor äußereren Einflüssen geschützt und besonders langlebig

Produktinformationen

Ladefläche:	H: 1900mm L: 3060mm B: 1500mm
Gesamtmaße:	L: 4820mm B: 2210mm H: 2720mm
Kategorie:	Kühlkoffer
Ladehöhe:	0mm
Zul. Gesamtgewicht:	3000kg
Nutzlast:	1920kg
Leergewicht:	1080kg
Achsen:	2
Bremse:	ja
Bereifung:	185 R14C 8PR
100 km/h:	optional