

Übersicht

Stema BMAT O2 30-30-16.2



Artikel-Nr.: 24948.110

Preis

6.003,00 €*

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Beschreibung

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- mit Umrissleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Auffahrrampen und -schächte:

- 2 Stahlrampen, seitlich verschiebbar (1 - 100 cm), mit zusätzlicher Gasfeder als Hebehilfe
- stabile Abstützung pro Rampe
- mit sicheren Spannverschlüssen

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 18 mm stark
- optional mit zusätzlichem ALU-Riffelblech-Boden

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- Je 4 geschweißte Verzurrschienen mit je 1000 daN (geprüft nach DIN 75410-1) an den Seitenwänden auf der Ladefläche

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradlager
- begehbarer Stahlblech-Kotflügel für das einfache Auf- und Absteigen
- Unterlegkeile inkl. Halterung montiert

Bordwand, Reling und Co.:

- Vorder- und Seitenwände aus geschweißtem Schwarzblech
- 20 cm hohe geschweißte Bordwände
- optional mit farbiger Pulverbeschichtung (Aufpreis je nach RAL)

Fahrgestell und Rahmen:

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- voll feuerverzinkt
- schraub-geschweißtes Fahrgestell
- geschweißter und im Tauchbad feuerverzinkter Rahmen aus massivem Stahlblech
- 2 zusätzliche Längsträger gewährleisten die optimale Lastenverteilung

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 3000mm B: 1650mm
Gesamtmaße:	L: 4989mm B: 2290mm H: 460mm
Kategorie:	Maschinentransporter
Ladehöhe:	452mm
Zul. Gesamtgewicht:	3000kg
Nutzlast:	2275kg
Leergewicht:	725kg
Achsen:	2
Bremse:	ja
Bereifung:	13
100 km/h:	optional