

Übersicht

Stema SH O2 20-30-15.2

Artikel-Nr.: TL20003



Preis

4.534,00 €*

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Beschreibung

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 15 mm stark

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- 8 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:

- montierte Einhängeknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradlager
- Unterlegkeile inkl. Halterung montiert

Bordwand, Reling und Co.:

- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-Zink-Beschichtung), doppelwandig
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- Bordwandhöhe 35 cm
- stabile und langlebige Scharniere

Fahrgestell und Rahmen:

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- geschraubtes Fahrgestell
- Kunststoff-Kratzschutz auf Zugkugelkupplung

Produktinformationen

Ladefläche:	H: 350mm L: 3010mm B: 1530mm
Gesamtmaße:	L: 4405mm B: 1660mm H: 975mm
Kategorie:	Pritschenhochlader
Ladehöhe:	630mm
Zul. Gesamtgewicht:	2000kg
Nutzlast:	1450kg
Leergewicht:	550kg
Achsen:	2
Bremse:	ja
Bereifung:	10
100 km/h:	optional